
VUE DE FACE



APPUI OPTIMA





La cotation en millimètre

Quantitatif			
Surface murale brute	L x l = S m²	*9,76 x 2,90 = 28,30*	Total : *_28,30 _* m²
Ouverture à déduire	(l x h) x ____= S m²	*1,40 x 1,70 = 2,38 x 3 = 7,14*	Total : *_7,14 _* m²
Surface murale nette	Surface brute - ouverture = Surface nette m²	*28,30 - 7,14 = 21,16*	Total : *__21,16_* m²

Ratio moyen pour 1 m2

Désignation	ratio	conditionnement	Quantité à commander
Lisse optima (long. 2,35 ml)	0.90ml	10 unités	*19,04ml soit 20 pièces*
Fourrure S47 (long. 3,00 ml)	0.90ml	10 pièces	*19,04ml soit 20 pièces*
Vis à frapper (60 x 50 mm)	1 u	25 pièces	*21,16u soit 1 boite*
Appui optima 2 (75 mm)	1 u	25 pièces	*21,16u soit 1 boite*
Isolant monospace 35 avec pare vapeur *(en rouleau)* (45 mm x 1,20 mm x 13,50 m)	1,05 m²	16,20 m²/rouleau	*22,21m² soit 2 rouleau*
Connector optima	1,00	25 pièces	*21,16u soit 1 boite*
Vis RTF (421 x 9,5 mm) *métal-métal*	2 u	250 Unités	*42,32u soit 1 boite*
Plaque de plaque standard (12,5mm x **3,00 m** x 1,20 m)	1,05 m²	1unité 3,60 m²	*22,21m² soit 7 plaques*
Vis prégy TF (212 X 35 mm)	12 unités	500 Unités	*254u soit 1 boite*
Bande à joint en papier	1,4ml	150ml	*29,62ml*
Enduit (prégylisse)	0,350kg	sac de 25kg	*7,40kg*

